



## Epta porte muratura 1

Le porte su muratura e su cartongesso con stipite metallico sono di due tipi:

- con stipite fisso a mordente in acciaio verniciato;
- con stipite telescopico, adattabile ai vari spessori dei muri, sempre a mordente in acciaio verniciato.

La tipologia di stipite studiato, consiglia l'installazione delle porte a cantiere terminato. Le caratteristiche dello stipite e del guscio sono state progettate per ridurre al minimo le pieghe e gli angoli. Ciò rende l'insieme stipite-porta estremamente semplice e lineare trasmettendo una sensazione di essenzialità tecnica e funzionale eleganza. Le porte sono fornibili in varie tipologie: a battente, con doppio battente, scorrevoli, anche doppie, miste cieche/vetrate, con olbò e a vento. Il battente porta a sua volta può essere in metallo verniciato, in skinplate, in cristallo di varie tipologie e finiture, o in tamburato rivestito in laminato di varie colorazioni o impiallacciato legno di varie essenze. Le parti metalliche sono verniciate con polveri atossiche nella gamma di colori RAL. Le misure standard delle porte sono per foro muro: larghezza di 80 cm, 90 cm, 100 cm, per antasingola; larghezza 120 cm e 180 cm, per anta doppia; altezza di 215 cm. Personalizzazioni su progetto delle dimensioni, assortimento delle maniglie e cerniere ed accessori vari completano la gamma.